

Accesorios



Inodoro portátil
Código: 1301

Indicaciones: pacientes con dificultad para movilizarse por comorbilidad (patologías cardiológicas, renales, reumatológicas) o que padezcan trastornos motores (patologías traumatológicas, neurológicas, reumatológicas). Estructura de caño pintado, equipada con regulaciones para diferentes alturas, con tapa de inodoro, bandeja porta líquidos de polipropileno de alto impacto y regatones de goma.



Elevador de inodoro
Código: 1302

Indicaciones: requerimiento de altura para acceder a inodoro por post operatorio de cadera, etc. Elevador de estructura de plástico con trabas de acero, antideslizantes. Profundidad del asiento 40 cm; ancho del asiento 37 cm y peso máximo del paciente 120 kg.



Colchón Antiescaras
Código: 1401

Indicaciones: pacientes con alto grado de inmovilidad, con riesgo a UPP secundario a: alteraciones de conciencia, artropatías degenerativas patologías terminales; procesos postquirúrgico prolongados; patologías reumatológicas, pacientes con factores de riesgo: obesidad, senilidad, CI, IR, dializados. Colchón antiescaras de aire con compresor (motor). Colchoneta de PVC atóxico y resistente, con compresor secuencial de inflado y desinflado automático y presión ajustable.



Almohadón antiescaras
Código: 1402

Indicaciones: pacientes con riesgo de úlceras por decúbito por subestación prolongada en silla. Almohadón con celdas de aire interconectadas, confeccionado en neoprene, con cobertor lavable e inflador. Bajo perfil



Mesa con escotadura / pedagógica
Código: 1514

Indicaciones: elemento para asociar a uso de silla de ruedas para tareas de apoyo o descarga de miembros superiores. Mesa para uso en silla de ruedas en acrílico o madera con sujeciones con velcro.



Trapezio
Código: 1705

Construidas en acero tubular SAE 1010 de 1,2mm de espesor y 1" de diametro. Terminacion cromada.

Andadores



De marcha (4 patas fijas)

Código: 1801

Indicaciones: pacientes con limitaciones en la marcha, con ambos miembros superiores funcionales con aceptable equilibrio en parado. con tolerancia en bipedestación. Andador de marcha de 4 patas fijas. De caño de aluminio plegable, regulable en altura, con regatones de goma antideslizantes.



Con 2 ruedas y 2 patas fijas

Código: 1802

Indicaciones: Similares condiciones a las del código 1801, pero con menor fuerza para elevar el marco. Andador de marcha con dos ruedas anteriores y dos patas posteriores de aluminio con regatón de goma antideslizantes.

Camas ortopédicas



Cama con barandas

Código: 1703

Indicaciones: pacientes que requieren larga permanencia en cama, transitoria o definitiva, y que impliquen dificultades en su manejo y/o requieran posiciones o cambios de postura y sin posibilidades propias para realizarlas. Cama lecho rígido de 4 planos con tres movimientos con respaldo y piecera desmontables con barandas cromadas y desmontables.

Muletas y bastones



Muleta regulable

Código: 1601

Muleta fabricada en aluminio ultraliviano. Altura regulable aproximada 135-154 cm. Totalmente regulable. Axilera y empuñadura de goma espuma. Terminación: anodinado o pintado con pintura epoxi o poliuretánica electrostática horneada. Regatón: 22mm.



Bastón en "T"

Código: 1603

Indicaciones: pacientes con dificultad en la marcha. Baston de caño de aluminio, con empuñadura en T, con regatón de goma antideslizante, regulable en altura.



Bastón Canadiense

Código: 1605

Indicaciones: pacientes con dificultad en la marcha. Bastón Canadiense. Regulable, de caño de aluminio, con apoya manos con empuñadura plastica. Regulable en altura, siendo la menor de 0,75 cm. Y la mayor de 0,95 cm. Con regatón de goma antideslizante, cromado o pintado con pintura epoxi, laca u horneada.



Bastón blanco

Código: 1606

Indicaciones: Disminución total de la visión. Bastón blanco.



Bastón verde
Código: 1607

Indicaciones: Disminución parcial de la visión. Bastón verde.



Bastón trípode de metal
Código: 1608

Indicaciones: pacientes con dificultad en la marcha. Bastón trípode de metal construidos en aluminio con empuñadura regulable en altura y con regatones de goma antideslizantes en sus extremos.



Par de Bastones Canadienses
Código: 1609

Indicaciones: pacientes con dificultad en la marcha. Par de Bastones Canadienses. Regulables, de caño de aluminio, con apoya manos con empuñadura plastica. Regulables en altura, siendo la menor de 0,75 cm. Y la mayor de 0,95 cm. Con regatón de goma antideslizante, cromado o pintado con pintura epoxi, laca u horneada.

Sillas de ruedas



Convencional (rueda trasera grande)
Código: 1501

Indicaciones: pacientes que sean independientes para autopropulsar la silla de ruedas, con equilibrio de tronco; apta para amputados unilaterales. Silla de ruedas standard para peso de entre 60 a 95 kgr. tamaño adulto. Apoya brazos tipo escritorio desmontable, apoya pie desmontable con pedana de apoyo regulable en altura, ruedas traseras de 60 cm de diametro con aro propulsor y goma enteriza maciza, ruedas delanteras de 170/200 mm de diametro, con giro de 360grados, montadas en horquilla de chapa estampada, frenos cortos sobre ruedas traseras, tapizado en tela vinilica con refuerzo interior y espuma de poliuretano, plegable, construida en acero SAE 1010 de 7/8" (22,22mm.) de diametro y crucetas de 1,6 mm de espesor, con buje estampado o soldado para mayor fortaleza y 1" (25 mm.) de diametro. Terminacion superficial: cromado o pintura epoxi termo-convertible a 180°.



Para biamputados (ambos miembros)
Código: 1502

Indicaciones: Personas con amputaciones bilaterales (ambos miembros), el amputado unilateral se equipa con 1501. Eje trasero desplazado para biamputados, sin apoya pies ni pedanas. Silla de ruedas standard para peso de entre 60 a 95 kgr. tamaño adulto. Apoya brazos tipo escritorio desmontable, ruedas traseras de 60 cm de diametro con aro propulsor y goma enteriza maciza, , ruedas delanteras de 170/200 mm de diametro, con giro de 360grados, montadas en horquilla de chapa estampada, frenos cortos sobre ruedas traseras, tapizado en tela vinilica con refuerzo interior y espuma de poliuretano, plegable, construida en acero SAE 1010 de 7/8" (22,22mm.) de diametro y crucetas de 1,6 mm de espesor, con buje estampado o soldado para mayor fortaleza y 1" (25 mm.) de diametro. Terminacion superficial: cromado o pintura epoxi termo-convertible a 180°.



Comando unimanual
Código: 1503

Indicaciones: Para amputado de miembro superior no funcional, hemiplejias o hemiparesia. Modelo universal standard, tamaño adulto, plegable, con freno y comando unimanual (derecho o izquierdo intercambiable, eje tijera), estructura del bastidor en caño de acero de 22 (veintidós) mm. de diámetro, con costura, de 1.2 (uno punto dos) mm. de espesor de pared, con revestimiento superficial de níquel-cromo (cromadas) o pintadas en sobrios colores con pintura en polvo epoxi-poliéster, horneada, y que no salte en láminas ante el impacto.



Junior
Código: 1504

Indicaciones: Pacientes pequeños o adultos con menos de 45 o 50 kg. Apoya brazos tipo escritorio desmontable, apoya pie desmontable con pedana de apoyo regulable en altura, ruedas traseras de 60 cm de diametro con aro propulsor y goma enteriza maciza, ruedas delanteras de 170/200 mm de diametro, con giro de 360grados, montadas en horquilla de chapa estampada, frenos cortos sobre ruedas traseras, tapizado en tela vinilica con refuerzo interior y espuma de poliuretano, plegable, construida en acero SAE 1010 de 7/8" (22,22mm.) de diametro y crucetas de 1,6 mm de espesor, con buje estampado o soldado para mayor fortaleza y 1" (25 mm.) de diametro. Terminacion superficial: cromado o pintura epoxi termo-convertible a 180°.



Con bacinilla
Código: 1505

Indicaciones: pacientes con incontinencia, que requieran un facilitador para el uso del baño; con asiento rígido y bacinilla. Silla de ruedas standard para peso de entre 60 a 95 kgr. tamaño adulto. Apoya brazos tipo escritorio desmontable, ruedas traseras de 60 cm de diametro con aro propulsor y goma enteriza maciza, ruedas delanteras de 170/200 mm de diametro, con giro de 360grados, montadas en horquilla de chapa estampada, frenos cortos sobre ruedas traseras, tapizado en tela vinilica con refuerzo interior y espuma de poliuretano, plegable, construida en acero SAE 1010 de 7/8" (22,22mm.) de diametro y crucetas de 1,6 mm de espesor, con buje estampado o soldado para mayor fortaleza y 1" (25 mm.) de diametro. Terminacion superficial: cromado o pintura epoxi termo-convertible a 180°.



Con pedanas Elevables
Código: 1507

Indicaciones: pacientes con indicación precisa (vascular u ortopédica) de mantener uno o ambos miembros inferiores elevados, o imposibilidad para flexionar la rodilla. Con apoya pie elevable, con apoya pantorrilla regulable a cremallera. Silla de ruedas standard para peso de entre 60 a 95 kgr. tamaño adulto. Apoya brazos tipo escritorio desmontable, apoya pie desmontable con pedana de apoyo regulable en altura, ruedas traseras de 60 cm de diametro con aro propulsor y goma enteriza maciza, ruedas delanteras de 170/200 mm de diametro, con giro de 360grados, montadas en horquilla de chapa estampada, frenos cortos sobre ruedas traseras, tapizado en tela vinilica con refuerzo interior y espuma de poliuretano, plegable, construida en acero SAE 1010 de 7/8" (22,22mm.) de diametro y crucetas de 1,6 mm de espesor, con buje estampado o soldado para mayor fortaleza y 1" (25 mm.) de diametro. Terminacion superficial: cromado o pintura epoxi termo-convertible a 180°.



Convencional (4 ruedas chicas)
Código: 1508

Indicaciones: transporte asistido de pacientes, proporcionando las ruedas chicas de esta silla, mayor accesibilidad para desplazarse. Silla de ruedas standard para peso de entre 60 a 95 kgr. tamaño adulto. Apoya brazos tipo escritorio desmontable, apoya pie desmontable con pedana de apoyo regulable en altura, cuatro ruedas de 20 cm. de diametro, con giro de 360grados, montadas en horquilla de chapa estampada, frenos cortos sobre ruedas traseras, tapizado en tela vinilica con refuerzo interior y espuma de poliuretano, plegable, construida en acero SAE 1010 de 7/8" (22,22mm.) de diametro y crucetas de 1,6 mm de espesor, con buje estampado o soldado para mayor fortaleza y 1" (25 mm.) de diametro. Terminacion superficial: cromado o pintura epoxi termo-convertible a 180°.



Respaldo reclinable y pedanas elevables
Código: 1509

Indicaciones: Pacientes con pobre equilibrio de tronco o con imposibilidad para la sedestacion (90°) y/o con deficit respiratorio. Silla de ruedas standard para peso de entre 60 a 95 kgr. tamaño adulto. Con respaldo reclinable alto y con apoya cabeza, apoya pie desmontable con pedana de apoyo regulable en altura, apoya brazos tipo escritorio desmontable, ruedas traseras de 60 cm de diametro con aro propulsor y goma enteriza maciza, ruedas delanteras de 170/200 mm de diametro, con giro de 360grados, montadas en horquilla de chapa estampada, frenos cortos sobre ruedas traseras, tapizado en tela vinilica con refuerzo interior y espuma de poliuretano, plegable, construida en acero SAE 1010 de 7/8" (22,22mm.) de diametro y crucetas de 1,6 mm de espesor, con buje estampado o soldado para mayor fortaleza y 1" (25 mm.) de diametro. Terminacion superficial: cromado o pintura epoxi termo-convertible a 180°.

Reforzada
Código: 1510

Indicaciones: Pacientes que sean independientes para autopropulsar la silla de ruedas, con equilibrio de tronco con peso mayor a 95 kgr. Silla de ruedas standard para mayor a 95 kgr. tamaño adulto. Con doble cruceta y asiento en tapa enteriza rigida tapizada con acolchado. Apoya brazos tipo escritorio desmontable, apoya pie desmontable con pedana de apoyo regulable en altura, ruedas traseras de 60 cm de diametro con aro propulsor y goma enteriza maciza, ruedas delanteras de 170/200 mm de diametro, con giro de 360grados, montadas en horquilla de chapa estampada, frenos cortos sobre ruedas traseras, tapizado en tela vinilica con refuerzo interior y espuma de poliuretano, plegable, construida en acero SAE 1010 de 7/8" (22,22mm.) de diametro y crucetas de 1,6 mm de espesor, con buje estampado o soldado para mayor fortaleza y 1" (25 mm.) de diametro. Terminacion superficial: cromado o pintura epoxi termo-convertible a 180°.



Para ducha con bacinilla
Código: 1511

Indicaciones: paciente dependiente en higiene mayor y aseo personal / con dificultades de acceso a baño. Silla de ruedas con bacinilla para ducha resistente al agua. Fabricada en aluminio de 1 (una) pulgada y tornillos de acero inoxidable. Asiento acolchonado, 4 (cuatro) ruedas giratorias con freno. Ancho total entre 56-58 cm; profundidad del asiento 40 cm; peso máximo del usuario entre 90 - 113 kg.



Plegable y reforzada para biamputado
Código: 1512

Indicaciones: paciente biamputado de miembros inferiores con peso mayor a 95 kg. Idem 1510 plegable, con eje desplazado hacia atrás 5 (cinco) cm, sin pedanas ni apoya pies.



Ultraliviana de aluminio
Código: 1513

Indicaciones: paciente con dificultades para autopropulsión, paciente con alto uso de silla de ruedas, ejemplos: lesionados medulares, lesión de miembros superiores: hombro; insuficiencia cardíaca; insuficiencia respiratoria. Silla de ruedas de aluminio. Apoyabrazos tipo escritorio desmontables y regulables en altura. Apoyapies rebatibles y desmontables. Cubiertas traseras neumáticas de 60 cm. Cubiertas delanteras macizas de 20 cm. Eje de extracción rápida. Rueda antivuelco. Freno y comando bimanual.
